Plåtkompensationer

Längre än 2700mm, inte över 400 i hårdhet

Uppdaterad: 21-06-10

Tjocklek	Material	Dynöpp. (Tx6+1)	Dyna	Dyntjock	+/-/Bock	Kniv	Inv. Radie	IronCAD K-faktor	Kommentar
2	DC01	12	EV023	16	0,75	R=1	1,9	0,5	
2	DC01	16	EV024	30	0,15	R=1	2,6	0,4	
2	DC01	16	EV024	30	0	R=2	2,6	0,36	
3	DC01	12	EV023	16	1,5	R=1	1,9	0,49	
3	DC01	14	EV057	40	1,2	R=1			
3	DC01	16	EV024	30	1	R=1	2,6	0,45	
3	DC01	16	EV024	30	0,7	R=3	3	0,42	
3	DC01	24	EV026	35	0	R=1	3,8		
3	DC01	30	EV027	45	-2	R=10	10		
4	Dx 240	24	EV026	35	0,85	R=3	3,8		
5	Dx 240	24	EV026	35	1,5	R=1	3,8		
5	Dx 240	30	EV027	45	1	R=2	4,8		
5	Dx 240	30	EV027	45	1,2	R=5	5		
5	Dx 240	30	EV027	45	-1	R=10	10		
3	Dx 355	16	EV024	30	0,9	R=1	2,6		
5	Dx 355	40	EV028	55	1,1	R=1	6,4		
5	Dx 355	40	EV028	55	0,9	R=3	6,4		
5	Dx 240	50	EV029	75	-1,2	R=10	10		
5	Dx 240	50	EV029	75	-3	R=15	15		
6	Dx 240	30	EV027	45	1,85	R=3	4,8		
6	Dx 240	40	EV028	55	-1,5	R=10	10		
6	Dx 355	40	EV028	55	2	R=1	6,4		
6	Dx 355	50	EV029	75	0,9	R=4	8		
8	Strenx 355	50	EV029	75	2	R=3	8		
10	Strenx 355	50	EV029	75	3	R=3	8		
1	Aluminium	4	EV004	8	0,25	R=1	1		
1	Aluminium	8	EV021	12	0,1	R=1	1,3		
1,5	Aluminium	10	EV022	14	0,5	R=1	1,6		
2	Aluminium		Omslag		2	R=1			
2	Aluminium	12	EV023	16	0,6	R=1	1,9		
2	Aluminium	12	EV023	16	0	R=3	3		
2	Aluminium	16	EV024	30	0,6	R=1	2,6		
2	Aluminium	16	EV024	30	0	R=3	3		
2	Aluminium	24	EV026	35	0	R=3	3,8		
2	Alu-Durk	16	EV024	30	1,5	R=1	2,6		
2,5	Aluminium	16	EV024	30	1,2	R=3	3		
3	Aluminium	12	EV023	16	1,6	R=1	1,9		
3	Aluminium	16	EV024	30	1,2	R=1	2,6		
3	Aluminium	16	EV024	30	0,5	R=3	3		
3	Aluminium	24	EV026	35	0,9	R=1	3,8		
3	Aluminium	24	EV026	35	0,4	R=3	3,8		
3	Alu-Durk	24	EV026	35	1,4	R=3	3		
4	Aluminium	40	EV028	55	0,7	R=3	6,4		
4	Alu-Hård	40	EV028	55	0	R=3	3		**Max 30°**
5	Alu-Hård	40	EV028	55	0	R=3	3		**Max 30°**
5	Aluminium	50	EV029	75	0	R=6	6		
5	Alu-Durk	24	EV026	35	1	R=3	3		
1	Docol 800	10	EV003	20	-1,2	R=5	7,5	0,33	
1,5	Docol 800	12	EV023	16	0,4	R=1	1,9	0,51	
2	Docol 800	12	EV023	16	0,6	R=1	1,9	0,45	
2	Docol 800	16	EV024	30	0,6	R=1	2,6	0,54	
2,5	Docol 800	24	EV026	35	0,65	R=1	3,8	0,58	
2,5	Strenx 740	16	EV024	30	0,65	R=1	2,6	0,45	
3	Strenx 700	16	EV024	30	0,7	R=1	2,6	0,39	
3	Strenx 700	24	EV026	35	1	R=1	3,8	0,57	
4	Strenx 700	24	EV026	35	1,35	R=3	3,8	0,475	
5	Strenx 700	40	EV028	55	2	R=1	6,4	0,605	
6	Strenx 700	50	EV029	75	2	R=3	8	0,575	
1	Dogal	8	EV021	12	0,2	R=1	1,3		
1	Dogal	12	EV023	16	0,1	R=1	1,9		
1,5	Dogal	8	EV021	12	0,5	R=1	1,3		
1,5	Dogal	12	EV023	16	0,5	R=1	1,9		
2	Dogal	12	EV023	16	0,5	R=1	1,9		
2	Dogal	16	EV024	30	0,5	R=1	2,6		
3	Dogal	16	EV024	30	1,1	R=1	2,6		
3	Dogal	24	EV026	35	0,65	R=1	3,8		
1	Rostfritt	8	EV021	12	-0,05	R=1	1,3	0,33	
1	Rostfritt	12	EV023	16	-0,35	R=1	1,9		
1.5	Rostfritt	10	Omslag		2,2	R=1			
1,5	Rostfritt	8	EV021	12	0,2	R=1	1,3		
1,5	Rostfritt	12	EV023	16	-0,2	R=1	1,9		
2	Rostfritt	10	EV022	14	0,3	R=1	1,6		
2	Rostfritt	12	EV023	16	0,25	R=1	1,9		
2	Rostfritt	16	EV024	30	-0,2	R=1	2,6		
2	Rostfritt	24	EV026	35	-2,2	R=8	8		
2,5	Rostfritt	16	EV024	30	0,2	R=3	3		
3	Rostfritt	16	EV024	30	0,5	R=1	2,6		
3	Rostfritt	14	EV057	40	1,4	R=1			
3	Rosrfritt	16	EV024	30	-0,15	R=3	3		
3	Rostfritt	24	EV026	35	-0,25	R=1	3,8		
4	Rostfritt	24	EV026	35	0,6	R=1	3,8		
4	Rostfritt	30	EV027	45	0,2	R=1	4,8		
4	Rostfritt	30	EV027	45	0	R=2	4,8		
5	Rostfritt	30	EV027	45	1	R=1	4,8		
5	Rostfritt	50	EV029	75	-0,6	R=1	8		
6	Rostfritt	40	EV028	55	0,4	R=1	6,4		
6	Rostfritt	50	EV029	75	0	R=2	8		
Rotork 2mm minsta: 10 inv. Öppning i 5mm=40mm									
Rotork 3mm minsta: 16 inv.									